



FTR18-4080HDX/8

Order No.: 1001113

PRODUCTINFOS

Subwoofer PA, 1000W, 8Ω

- Membrana z impregnowanego papieru, wzmocniona włóknem szklanym
- Zoptymalizowane podwójne zawieszenie
- Wentylowany układ magnesów zapewniający dynamiczne odprowadzanie ciepła

Informacja o producencie:

Celestion International Ltd
Claydon Business Park, Great Blakenham,
Ipswich
Suffolk IP6 0NL
United Kingdom
info@celestion.com

Importer:

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68

28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.com

TECHNICAL SPECIFICATIONS

FTR18-4080HDX/8

Impedancja (Z)	8 Ω
Technika	przewodowa
Pasma przenoszenia	30-2 500 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs)	39.2 Hz
Moc znamionowa RMS	1 000 W
Moc muzyczna MAX	2 000 W
Skuteczność	95 dB/W/m
Podatność mech. zawiesz. (Cms)	0.10 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	171.75 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	5.387
Dobroć elektryczna (Qes)	0.466
Dobroć całkowita (Qts)	0.429
Objętość ekwiwalentna (Vas)	174.9 l
Rezystancja cewki (Re)	5.00 Ω
Współczynnik BxL	21.29 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	1.79 mH
Średnica cewki	Ø 100 mm
Wysokość cewki	25 mm
Materiał korpusu cewki	włókno szklane
Wychylenie liniowe (X_{MAX})	\pm 10.1 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	1 134.12 cm ²
Waga magnesu	3.1 kg
Otwór montażowy	Ø 416 mm
Głębokość montażowa	205 mm
Średnica otworu montażowego	Ø 429-440 mm
Wymiary	Ø 452 mm x 205 mm
Średnica zewnętrzna	Ø 452 mm
Szerokość	Ø 452 mm
Wysokość	Ø 452 mm
Głębokość	205 mm

FTR18-4080HDX/8

Kolor	black
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	9.8 kg
Ilość	1
Typ głośnika	18"
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.5 x 0.24 x 0.5 m
Waga brutto	12.5 kg
Waga netto	10.7 kg

FTR18-4080HDX/8

Waga netto	10.7 kg
------------	---------