



SP-308CX

Order No.: 0102110

PRODUCTINFOS

2-drożny, koaksjalny głośnik PA

- 20cm (8") głośnik basowy PA o dużej mocy i wysokiej efektywności
- W tylnej części koaksjalnie zamontowany 25mm (1", 44mm cewka) tubowy głośnik wysokotonowy, emisja dźwięku do przodu
- Doskonała charakterystyka częstotliwościowa oraz kierunkowości
- Odporna na temperaturę 50mm (2") cewka nawinięta na karkasie z poliamidu (TIL)
- Solidny odlewny kosz stalowy z tylną wentylacją układu centrującego
- Idealny do zastosowań w monitorach scenicznych oraz kompaktowych zestawach pełnopasmowych
- Wymagane zastosowanie zwrotnicy (zalecana częstotliwość podziału: > 1 800Hz)

Klang+Ton 08,09/2016

"Can hardly imagine a higher stability. Coaxial speaker ideally suited for hi-fi and monitoring which is available at a more than fair price."

Informacja o producencie:

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Germany
info@monacor.com

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SP-308CX

Impedancja (Z)	8 Ω (basowy), 8 Ω (wysokotonowy)
Technika	przewodowa
Pasma przenoszenia	f3-3 000Hz (basowy), 1 000 - 22 000Hz (wysokotonowy)
Częstotliwość rezonansowa (fs)	80Hz (basowy), 700Hz (wysokotonowy)
Moc znamionowa RMS	150W (basowy), 50W (wysokotonowy)
Moc muzyczna MAX	300W (basowy), 100W (wysokotonowy)
Skuteczność	95dB (basowy), 105dB (wysokotonowy)
Podatność mech. zawiesz. (Cms)	0.22 mm/N
Masa ruchoma (Mms)	17 g
Dobroć mechaniczna (Qms)	2.21
Dobroć elektryczna (Qes)	0.43
Dobroć całkowita (Qts)	0.36
Objętość ekwiwalentna (Vas)	15.4 l
Rezystancja cewki (Re)	5.8 Ω
Współczynnik BxL	12.10 Tm
Indukcyjność cewki (Le)	0.58 mH
Średnica cewki	Ø 50mm (basowy), Ø 44mm (wysokotonowy)
Materiał korpusu cewki	poliamid
Wychylenie liniowe (X_{MAX})	± 2.5 mm
Pow. czynna mem. (Sd)	221 cm ²
Waga magnesu	1.4 kg
Średnica magnesu	Ø 126mm/Ø 110mm
Otwór montażowy	Ø 184 mm
Głębokość montażowa	159 mm
Wymiary	208 x 208 x 169.3 mm
Szerokość	208 mm
Wysokość	208 mm
Głębokość	169.3 mm
Kolor	black

SP-308CX

Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Waga	4.8 kg
Ilość	1
Typ głośnika	8"
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.29 x 0.24 x 0.29 m
Waga brutto	5.59 kg
Waga netto	4.8 kg

SP-308CX

Waga netto	4.8 kg
------------	--------