



## SL-150WS/EN

Order No.: 1001156

### PRODUCTINFOS

#### **Kolumna głośnikowa odporna na warunki atmosferyczne, wyposażona w 20cm (8") głośnik koaksjalny,**

przeznaczona do zastosowań zewnętrznych. Dzięki doskonałej jakości dźwięku, idealnie sprawdza się do profesjonalnego nagłaśniania dużych obiektów np. lotnisk lub stadionów.

#### **Kolumna głośnikowa, 150W, odporna na warunki atmosferyczne,**

posiadająca certyfikat EN 54-24.

- Technika 100V, przełącznik trybu pracy dla 8Ω
- 2-drożny system głośnikowy w obudowie bass-reflex
- 20cm (8") głośnik koaksjalny z przetwornikiem wysokotonowym oraz zwrotnicą
- Doskonała jakość dźwięku
- Obudowa z tworzywa ABS z metalową maskownicą, odporna na warunki atmosferyczne (IP66)
- Wpuszczone terminale połączeniowe z pokrywą oraz wytrzymałym przepustem kablowym
- Metalowe części i uchwyt ze stali nierdzewnej
- W komplecie linka zabezpieczająca

**Informacja o producencie:**

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Konsul-Smidt-Str. 68  
28217 Bremen  
Germany  
info@monacor.com

**TECHNICAL SPECIFICATIONS****SL-150WS/EN**

Aktywny/pasywny	pasywny
Technika	100V lub niskoimpedancyjny
Moc całkowita	150 W
Moc znamionowa RMS	150/75/38 W
Impedancja	8 $\Omega$
Pasma przenoszenia	90-19 000 Hz
System	2-drożny, koaksjalny
Głośnik niskotonowy	20 cm (8")
Głośnik wysokotonowy	wysokotonowy
Liczba przetworników	2
Rozmiar głośnika	20 cm (8")
Skuteczność	98 dB/W/m
Max SPL	120 dB
Kąt promieniowania	H: 80°/V: 80°
Kąt promieniowania w poziomie	80°
Kąt promieniowania w pionie	80°
Materiał obudowy	ABS
Kolor	white
Sposób montażu	uchwyt montażowy
Klasa szczelności	IP66
Dopuszcz. temp. otoczenia	-25 °C do +70 °C
Wymiary	315 x 305 x 350 mm
Szerokość	315 mm
Wysokość	305 mm
Głębokość	350 mm
Waga	11.85 kg
Wejścia	terminale śrubowe
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.39 x 0.41 x 0.39 m

**SL-150WS/EN**

Waga brutto 13.9 kg

Waga netto 11.85 kg

**SL-150WS/EN**

Waga netto 11.85 kg