



WALL-04T/SW

Order No.: 0163560

PRODUCTINFOS

Para 2-drożnych kolumn głośnikowych

- Technika 100V, 4 odczepy mocy
- Przełącznik trybu pracy dla 8Ω
- Obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
- 10cm (4") głośnik nisko-średniotonowy oraz 12mm (½") kopułkowy wysokotonowy
- Dobre brzmienie muzyki oraz wysoka zrozumiałość mowy
- Uchwyt montażowy umożliwiający regulację w poziomie i w pionie
- Terminal połączeniowy z pokrywą

TECHNICAL SPECIFICATIONS

WALL-04T/SW

Aktywny/pasywny	pasywny
Technika	100V lub niskoimpedancyjny
Moc muzyczna MAX	60 W

WALL-04T/SW

	16/8/4/2 W (100 V)
Moc znamionowa RMS	
	30 W (8 Ω)
Impedancja	8 Ω
Pasma przenoszenia	90-20 000 Hz
System	2-drożny
Głośnik niskotonowy	10 cm (4") nisko-średniotonowy
Głośnik wysokotonowy	12 mm (½") kopułkowy
Liczba przetworników	2
Rozmiar głośnika	
Skuteczność	87 dB/W/m
Max SPL	100 dB
Kąt promieniowania	
Kąt promieniowania w poziomie	120°
Kąt promieniowania w pionie	100°
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Kolor	czarny
Sposób montażu	uchwyt montażowy
Klasa szczelności	IP65
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	130 x 197 x 164 mm (z uchwytem)
Szerokość	130 mm
Wysokość	197 mm
Głębokość	164 mm
Waga	1.8 kg
Wejścia	gniazda sprężynkowe
Inne cechy	obrotowo / uchylny
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.155 x 0.22 x 0.335 m
Waga brutto	3.82 kg
Waga netto	3.51 kg

WALL-04T/SW

Waga netto	3.51 kg
------------	---------