



WALL-06T/WS

Order No.: 0163610

PRODUCTINFOS

Para 2-drożnych kolumn głośnikowych

- Technika 100V, 4 odczepy mocy
- Przełącznik trybu pracy dla 8Ω
- Obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze białym
- 16cm (6") głośnik nisko-średnionowy oraz 25mm (1") kopułkowy wysokotonowy
- Dobre brzmienie muzyki oraz wysoka zrozumiałość mowy
- Uchwyt montażowy umożliwiający regulację w poziomie i w pionie
- Terminal połączeniowy z pokrywą

Informacja o producencie:

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Germany
info@monacor.com

TECHNICAL SPECIFICATIONS

WALL-06T/WS

Aktywny/pasywny	pasywny
Technika	100V lub niskoimpedancyjny
Moc całkowita	100 W
Moc znamionowa RMS	32/16/8/4 W (100 V) 50 W (8 Ω)
Impedancja	8 Ω
Pasma przenoszenia	70-20 000 Hz
System	2-drożny
Głośnik niskotonowy	16 cm (6") nisko-średniotonowy
Głośnik wysokotonowy	25 mm (1") kopułkowy
Liczba przetworników	2
Rozmiar głośnika	16 cm (6")
Skuteczność	90 dB/W/m
Max SPL	106 dB
Kąt promieniowania	H: 110°/V: 90°
Kąt promieniowania w poziomie	110°
Kąt promieniowania w pionie	90°
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Kolor	biały
Sposób montażu	uchwyt montażowy
Klasa szczelności	IP65
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	196 x 303 x 250 mm (z uchwytem)
Szerokość	196 mm
Wysokość	303 mm
Głębokość	250 mm
Waga	3.5 kg
Wejścia	gniazda sprężynkowe
Inne cechy	obrotowo / uchylny
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.23 x 0.33 x 0.505 m
Waga brutto	7.63 kg
Waga netto	6.97 kg

WALL-06T/WS

Waga netto	6.97 kg
------------	---------