



## WALL-08T/WS

Order No.: 1000608

### PRODUCTINFOS

#### Para 2-drożnych kolumn głośnikowych

- Technika 100V, 4 odczepy mocy
- Przełącznik trybu pracy dla 8Ω
- Obudowa z tworzywa sztucznego w kolorze białym
- 20cm (8") głośnik nisko-średnionowy oraz 25mm (1") kopułkowy wysokotonowy
- Dobre brzmienie muzyki oraz wysoka zrozumiałość mowy
- Uchwyt montażowy umożliwiający regulację w poziomie i w pionie
- Terminal połączeniowy z pokrywą

#### Informacja o producencie:

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Germany  
info@monacor.com

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### WALL-08T/WS

Aktywny/pasywny	pasywny
Technika	100V lub niskoimpedancyjny
Moc muzyczna MAX	120 W
Moc znamionowa RMS	50/25/12.5/6.25 W (100 V) 60 W (8 Ω)
Impedancja	8 Ω
Pasma przenoszenia	35-20 000 Hz
System	2-drożny
Głośnik niskotonowy	20 cm (8") nisko-średniotonowy
Głośnik wysokotonowy	25 mm (1") kopułkowy
Liczba przetworników	2
Rozmiar głośnika	
Skuteczność	90 dB/W/m
Max SPL	106 dB
Kąt promieniowania	
Kąt promieniowania w poziomie	100°
Kąt promieniowania w pionie	80°
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Kolor	biały
Sposób montażu	uchwyt montażowy
Klasa szczelności	IP65
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	245 x 378 x 306 mm (z uchwytem)
Szerokość	245 mm
Wysokość	378 mm
Głębokość	306 mm
Waga	5 kg
Wejścia	gniazda sprężynkowe
Inne cechy	obrotowo / uchylny
Wymiary opakowania (S x W x D)	0.29 x 0.41 x 0.59 m
Waga brutto	11.8 kg
Waga netto	10.54 kg

### WALL-08T/WS

Waga netto	10.54 kg
------------	----------