



DIB-110

Order No.: 0212140

PRODUCTINFOS

Transformator Di 10:1

- Wersja nieekranowana z końcówkami lutowniczymi
- Szerokopasmowy
- Zamiana sygnału z niesymetrycznego na symetryczny i odwrotnie
- Galwaniczna separacja w celu uniknięcia przydźwięków i pętli masy
- Max napięcie wejściowe: 5V (1% THD/40Hz)

W przypadku instalacji nieekranowanych transformatorów wewnątrz urządzeń z polem interferencyjnym (np. transformatorach mocy), należy zapewnić im odpowiednie ekranowanie.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DIB-110

Typ urządzenia	DI box
Pasma przenoszenia	15-30 000Hz
Impedancja wejściowa	47k Ω , niesym.

DIB-110

Impedancja wyjściowa	600Ω, sym.
Przełożenie przekładni	10:1
Dopuszcz. temp. otoczenia	0-40 °C
Wymiary	25 x 24 x 21mm
Waga	28 g
Złącza wejściowe	styki do płytki PCB
Złącza wyjściowe	styki do płytki PCB

DIB-110

Szerokość	25 mm
Wysokość	24 mm
Głębokość	21 mm
Waga	0.028 kg